485MW

COMPOSICIÓN:

• Guante soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
• Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
• Puño elástico.
• Galga 13.



+INFO:

• HPPE fibras de polietileno de alta densidad, a igual peso es 10 veces más resistente que el acero.
• Gran resistencia al corte y a la abrasión.
• Recubrimiento de nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.
• Nitrilo foam para operaciones en entornos poco grasientos.
• Permite la transpiración de la mano.
• Desteridad 5 (mínimo 0, máximo

TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA

CE CAT II

EN 388 4X42E

EN 407 X1XXXX

OEKO TEX® STANDARD 100 2021OK1632 AITEX

USOS

Metalurgia
Industria del vidrio
Manipulación de materiales abrasivos y cortantes
Manipulación chapas aceitosas

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE GROUP TB

485MW

COMPOSITION:
- Grey seamless Tuffalene® and glass fibre liner.
- Sandy grip nitrile coating on palm.
- Knit wrist.
- 13 gauge.



+INFO:
- High denisty HPPE polyurethane fibre is 10 times more resistant than steel of the same weight.
- High resistance to cutting and abrasion.
- Nitrile rubber covering which has good resistance against oils, lubricants and oil byproducts.
- Nitrile foam for jobs in greasy environments.
- Permits ventillation.

SIZES
7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

PRESENTATION
1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

STANDARDS
CE CAT II

EN 388 4X42E

EN 407 X1XXXX

OEKO TEX® STANDARD 100 2021OK1632 AITEX

USES
Metalworking
Glass Industry
Handling abrasive materials and cutting
Handling metal parts greased

DO YOU NEED ADVICE?

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE GROUP TB

485MW

COMPOSIÇÃO:

• Luva com suporte em PEAD + fibras de vidro cinzentas sem costuras.
• Revestimento em nitrilo Sandy grip na palma.
• Punho elástico.
• Calibre 13.



+INFO:

• HPPE fibra de polietileno de alta densidade, com o mesmo peso é 10 vezes mais resistente que o aço.
• Grande resistência ao corte e à abrasão.
• Revestimento de nitrilo borracha sintética com boa resistência a óleos, lubrificantes e produtos derivados do petróleo.
• Nitrilo foam para operações em ambientes pouco gordurosos.
• Permite a transpiração.

TAMANHOS

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS

CE CAT II

EN 388 4X42E

EN 407 X1XXXX

OEKO TEX® STANDARD 100 2021OK1632 AITEX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Indústria do metal
Indústria do vidro
Manipulação de materiais abrasivos e cortantes
Manipulação de peças metálicas lubrificadas

PRECISA DE CONSELHOS?

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE GROUP TB

485MW

COMPOSITION:

• Gant à base de HPPE gris en fibre de verre sans coutures.
• Recouvrement en nitrile Sandy grip noir sur la paume.
• Poignet élastique.
• Jauge 13.

+INFO:

• HPPE.
• Fibres de polyéthylène à haute densité, à poids égal 10 fois plus résistant que l'acier.
• Grande résistance aux coupures et à l'abrasion.
• Recouvrement en nitrile caoutchouc synthétique à bonne résistance aux huiles, lubrifiants et produits dérivés du pétrole.
• Mousse de nitrile pour opérations en environnements peu graisseux.
• laisse passer la transpiration de la main.
• Dextérité 5 (minimum 0, maximum 5).



TAILLES

7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

PRÉSENTATION

paire pochette / 10 paires paquet / 120 paires carton

RÈGLEMENT

CE CAT II

EN 388 4X42E

EN 407 X1XXXX

OEKO TEX® STANDARD 100 2021OK1632 AITEX

UTILISATIONS

Industrie de la métallurgie
Industrie du verre
Manipulation de matériaux abrasifs et coupants
Manipulation de pièces métalliques lubrifiées

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE GROUP TB