ADROA S3S MAX

COMPOSICIÓN:

- Zapato de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.**EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SR**



+INFO:

Corte: Piel vacuno pigmentada hidrofugada, grosor 1,6-1,8 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano sobre espuma de látex.
Forro: Tejido rejilla acolchado.
Sistema de cierre: Cordones.
Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.
Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente a 1100N.
Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraible; antiestática; antibacteriana y fungicida.
Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SR.
Mondopoint 12.



TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

NORMATIVA

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

USOS

Industria en general

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE TAKE CARE GROUP TB

ADROA S3S MAX

COMPOSITION:

- Safety shoes.
- Leather.
- No metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.**EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SR**



+INFO:

Upper: Water-repellent cow split leather, 1,6-1,8 mm thickness; collar and tongue (in bellows) of polyurethane on latex foam.
Lining: Mesh foamed fabric.
Closure system: Shoelaces.
Toecap: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.
Penetration resistance midsole: Non-metallic PS; 1100N resistance.
Insole: EVA thermoformed; removable; antistatic; antibacterial and fungicide.
Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.
Mondopoint 12.



SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTATION

1 pair / 10 box

STANDARDS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

DO YOU NEED ADVICE?

USES

General use

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

ADROA S3S MAX

COMPOSIÇÃO:

- Zapato de segurança.
- Pele.
- Biqueira e palmilha no metálica.
- Sola PU/PU.**EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SR**



+INFO:

Corte: Pele de vaca pigmentada hidrófuga, espessura 1,6-1,8 mm; pescoço e lingueta (o fole) de poliuretano em espuma de látex.
Forro: Tecido de malha acolchoada.
Sistema de fecho: Cadarços.
Biqueira: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistente a impactos 200J e compressão 15kN.
Palmilha antiperfuração: Não metálica PS; resistente 1100N.
Palmilha comfort: Termoformagem de EVA; amovível; antiestática; antibacteriana e fungicida.
Sola: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.
Mondopoint 12.



TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

PRECISA DE CONSELHOS?

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

ADROA S3S MAX

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité haute.
- Cuir.
- Embout et semelle no métalliques.
- Semelle PU/PU.**EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SR**



+INFO:

Tige: Cuir de veau pigmenté hydrofuge, épaisseur 1,6-1,8 mm; col et languette (avec plis) en polyuréthane sur mousse de latex.
Doublure: Tissu maille matelassée.
Systeme de fermeture: Lacets.
Embout: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistance 200J et compression 15kN.
Semelle anti-perforation: Non-métallique PS; résistance 1100N.
Semelle confort: Prémoulée en EVA; amovible; antistatique; antibactérienne et fongicide.
Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.
Mondopoint 12.



TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

RÈGLEMENT

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

UTILISATIONS

Usage général

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com