BOR S1P

COMPOSICIÓN:
- Bota de seguridad.
- Piel serraje.
- Puntera y plantilla metálica.
- Suela PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S1 P CI FO SR.



+INFO:

Corte: Piel serraje vacuno, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de nailon de alta resistencia sobre espuma de látex; lengüeta (en fuelle) de poliuretano sobre espuma de látex .
Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.
Sistema de cierre: Cordones.
Puntera: Metálica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.
Plantilla antiperforación: Metálica; resistente a 1100N.
Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraible; antiestática; antibacteriana y fungicida.
Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SR.
Mondopoint 12.



TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

NORMATIVA

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

USOS

Industria en general

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

BOR S1P

COMPOSITION:
- Safety boot.
- Suede leather.
- Metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S1 P CI FO SR.



+INFO:

Upper: Cow suede leather, 1,4-1,6 mm thickness; collar of high resistance foamed nylon; tongue (in bellows) of polyurethane on latex foam.
Lining: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.
Closure system: Shoelaces.
Toecap: Metallic; 200J impact and 15kN compression resistance.
Penetration resistance midsole: Metallic; 1100N resistance.
Insole: EVA thermoformed; removable; antistatic; antibacterial and fungicide.
Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.
Mondopoint 12.



SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTATION

1 pair / 10 box

STANDARDS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

DO YOU NEED ADVICE?

USES

General use

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

BOR S1P

COMPOSIÇÃO:
- Bota de segurança.
- Pele couro.
- Biqueira e palmilha metálica.
- Sola PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S1 P CI FO SR.



+INFO:

Corte: Camurça de vaca, espessura 1,4-1,6 mm; pescoço de nylon de alta resistência em espuma de látex; lingueta (o fole) de poliuretano em espuma de látex.
Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.
Sistema de fecho: Cadarços.
Biqueira: Metálica; resistente a impactos 200J e compressão 15kN.
Palmilha antiperfuração: Metálica; resistente 1100N.
Palmilha comfort: Termoformagem de EVA; amovível; antiestática; antibacteriana e fungicida.
Sola: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.
Mondopoint 12.



TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

PRECISA DE CONSELHOS?

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

BOR S1P

COMPOSITION:
- Chaussure de sécurité haute.
- Croute de cuir.
- Embout et semelle anti-perforation métalliques.
- Semelle PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S1 P CI FO SR.



+INFO:

Tige: Croûte de cuir de veau, épaisseur 1,4-1,6 mm; col en nylon de haute résistance sur mousse de latex; languette (avec plis) en polyuréthane sur mousse de latex.
Doublure: Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.
Systeme de fermeture: Lacets.
Embout: Métallique; résistance 200J et compression 15kN.
Semelle anti-perforation: Métallique; résistance 1100N.
Semelle confort: Prémoulée en EVA; amovible; antistatique; antibactérienne et fongicide.
Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SR.
Mondopoint 12.



TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

RÈGLEMENT

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

UTILISATIONS

Usage général

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com