HODUR S3

COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla metálica.
- Cierre velcro.
- Suela PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR.



+INFO:

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.
Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.
Sistema de cierre: Cordones y velcro.
Puntera: Metálica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.
Plantilla antiperforación: Metálica; resistente a 1100N.
Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraible; antiestática; antibacteriana y fungicida.
Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de delizamiento SR.
Mondopoint 12.



TALLAS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

NORMATIVA

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

USOS

Industria en general
Soldadura

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

HODUR S3

COMPOSITION:
- Safety boot.
- Leather.
- Metallic toe cap and midsole.
- Velcro closure.
- Outsole PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR.



+INFO:

Upper: Water-repellent cow full-grain leather, 1,4-1,6 mm thickness; collar of high-resistance polyurethane on latex foam.
Lining: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.
Closure system: Shoelaces and velcro.
Toecap: Metallic; 200J impact and 15kN compression resistance.
Penetration resistance midsole: Metallic; 1100N resistance.
Insole: EVA thermoformed; removable; antistatic; antibacterial and fungicide.
Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.
Mondopoint 12.



SIZES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTATION

1 pair / 10 box

STANDARDS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

DO YOU NEED ADVICE?

USES

General industry
Welders

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

HODUR S3

COMPOSIÇÃO:
- Bota de segurança.
- Pele.
- Biqueira e palmilha metálica.
- Fecho em velcro.
- Sola PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR.



+INFO:

Corte: Pele flor de vaca hidrófuga, espessura 1,4-1,6 mm; pescoço de poliuretano de alta resistência em espuma de látex.
Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.
Sistema de fecho: Cadarços e velcro.
Biqueira: Metálica; resistente a impactos 200J e compressão 15kN.
Palmilha antiperfuração: Metálica; resistente 1100N.
Palmilha comfort: Termoformagem de EVA; amovível; antiestática; antibacteriana e fungicida.
Sola: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.
Mondopoint 12.



TAMANHOS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

PRECISA DE CONSELHOS?

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral
Soldador

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

HODUR S3

COMPOSITION:
- Chaussure de sécurité haute.
- Cuir.
- Embout et semelle métalliques.
- Fermeture velcro.
- Semelle PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SR.



+INFO:

Tige: Cuir pleine fleur de veau hydrofuge, épaisseur 1,4-1,6 mm; col en polyuréthane de haute résistance sur mousse de latex.
Doublure: Tissu «Shoe-Tech» matelassé spécial sécurité.
Systeme de fermeture: Lacets et velcro.
Embout: Métallique; résistante impact 200J et compression 15kN.
Semelle anti-perforation: Métallique; résistante 1100N.
Semelle confort: Prémoulée en EVA; amovible; antistatique; antibactérienne et fongicide.
Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SR.
Mondopoint 12.



TAILLES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

RÈGLEMENT

CE EN ISO 20345:2022

CAT II

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

UTILISATIONS

Usage général
Soudure

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com